

Date:

Enquiry No: MWR 006 -Admin-Fields-26

REQUEST FOR QUOTATION

Item	Description	Unit	Qty	Remark
1	وجه فرشاة مفرد قطن ممزوج مع وجه مخدة قطن ممزوج	طقم	100	
2	مخدة ديكرون حبيبات وزن 1 كغ	قطعة	100	
3	فرشاة اسفنج مفردة مع وجه أساسي ثابت	قطعة	60	
4	برداية 200*160 سم	قطعة	143	
5	برداية 300*200 سم	قطعة	28	
6	ابريق تسخين مياه كهربائي	قطعة	50	
7	شاشة 32 بوصة مع قواعد تثبيت جدارية	قطعة	58	
8	جهاز ريسيفر HD	قطعة	58	
9	براد مكثبي 6 قدم تبريد ثلج	قطعة	42	
10	براد انفرتر 18 قدم تبريد ثلج	قطعة	2	

تقع على عاتق العارض ما يلي:

- 1-التسليم في مقر حقول شركة حيان للنفط (تدمر) شرق حمص ب 145 كم
- 2-مدة التسليم 45 يوم
- 3-فترة الضمان 30 يوم

- 4-الطلبية قابلة للتجزئة على مجموعتين.
- المجموعة الأولى (المادة 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
- المجموعة الثانية (المادة 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

المواصفات الفنية للمواد المطلوبة

1-بالنسبة لوجه فرشاة ووجه المخدة أن يكون قطن ممزوج من النوع الجيد على ان تكون نسبة القطن 60% على الأقل أن يكون وجه الفرشاة مزود بمطاط على المحيط

2-بالنسبة للمخدة الديكرون

-أن تكون المخدة ديكرون حبيبات وزن 1 كغ

3-بالنسبة للفرشاة الاسفنج المفردة - الاسفنج ذات ضغط متوسط (Medium Pressed).

-أن تكون مزودة بوجه أساسي ثابت

-أن تكون الأبعاد (الطول 195 سم - العرض 100 سم - السماكة 15 سم)

4-بالنسبة للبرادي مقاس 200*160 سم

-أن تكون الأبعاد (الارتفاع 160 سم - العرض 200 سم)

-أن يكون القماش من النوع الجيد

- أن تكون مزودة من الأعلى ب 15 حلقة عادية من النوع الجيد

- أن يكون لون البرادي بني أو أحد درجاته.

5-بالنسبة للبرادي مقاس 300*200 سم

-أن تكون الأبعاد (الارتفاع 200 سم - العرض 300 سم)

-أن يكون القماش من النوع الجيد

-أن تكون مزودة من الأعلى ب 20 حلقة عادية من النوع الجيد

-أن يكون لون البرادي بني أو أحد درجاته.

ملاحظة:

على العارض تقديم عينات قماشية للبرادي على الأقل (2) عينتان (وكل عينة قطعتين من نفس النوع - الأولى للأختبار والثانية للحفظ) مع العرض الفني

ليتم تقييمها من قبل اللجنة الفنية و يجب أن يكون القماش نوع ساتان .

6 بالنسبة للابريق تسخين مياه كهربائي

-أن تكون القاعدة منفصلة

-أن يكون مقاوم للصدأ من الداخل

-أن تكون السعة 1.8 ليتر

-أن تكون الاستطاعة 1500 واط على الأقل

7- بالنسبة لمواصفات الشاشة 32

32 بوصة		حجم الشاشة
HD 720*1280		الدقة
16:9		نسبة الطول الى العرض
تيار متردد 100-240 فولت - 60/50 هرتز		مصدر الطاقة
60 وات على الأقل		استهلاك الطاقة
PAL B/G D/K I, SECAM B/G D/K		نظام التلفزيون
8Wx2		قوة المخرجات الصوتية (داخلية)
x 2	مدخل USB	المدخلات الطرفية
x 2	مدخل HDMI	
x 1	مدخل الصوت (L/R)	
x 1	مدخل الفيديو	
0 - 40 درجة مئوية		درجة حرارة العمل
20% - 80% دون تكاثف		درجة رطوبة العمل

و أن تكون كل شاشة مزودة بقاعدة تثبيت جدارية.